

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-P 220R, Ø 220 mm, max. 100 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 255034

Hersteller-Nr.: 255034

EAN: 4047526255039

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	2,400 kg
Preis (netto)	82,98 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie P

- Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C

- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	220
Radbreite (mm)	65
Gesamthöhe (mm)	260
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75-80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	2,4
Farbe Laufbelag	schwarz
spurlos	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	100
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	100
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	100
Profil	Rillenprofil

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Lagerart	Rollenlager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	50
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Stahlblech
Farbe Radkörper	silber
Belaghärte	60 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein

hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	P
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-P 220R
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein