

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-VSTH 60K, Ø 60 mm, max. 200 kg, Stahl

**Art.-Nr.:** 759412

**EAN:** 4047526092382

**Hersteller-Nr.:** 759412

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,600 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>55,72 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie VSTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Stahl
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

**Technische Eigenschaften**

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>                                      |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>                                    |
| Raddurchmesser (mm)                | <b>60</b>                                             |
| Radbreite (mm)                     | <b>35</b>                                             |
| Lagerart                           | <b>Kugellager</b>                                     |
| Gesamthöhe (mm)                    | <b>80</b>                                             |
| Plattenmaße (mm)                   | <b>100 x 85</b>                                       |
| Schraublochentfernung (mm)         | <b>80 x 60</b>                                        |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | <b>9</b>                                              |
| Gewicht (kg)                       | <b>0,6</b>                                            |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                                            |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>70</b>                                             |
| Laufbelag                          | <b>Polyurethan</b>                                    |
| Material Radkörper                 | <b>Stahl</b>                                          |
| Farbe Laufbelag                    | <b>gelb</b>                                           |
| Farbe Radkörper                    | <b>silber</b>                                         |
| Belaghärte                         | <b>92 Shore A</b>                                     |
| spurlos                            | <b>ja</b>                                             |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                                           |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                                           |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                                           |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                                           |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | <b>200</b>                                            |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | <b>500</b>                                            |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg)      | <b>200</b>                                            |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | <b>200</b>                                            |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie              | <b>VSTH</b>                                           |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse          | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse        | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| technical_name               | <b>B-VSTH 60K</b>                                     |
| Material Gehäuse             | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse           | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig         | <b>nein</b>                                           |
| ESD                          | <b>nein</b>                                           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b>                                           |