

PRODUKT-DATENBLATT**Bockrolle B-VPP 100G-SG, Ø 100 mm,
max. 70 kg, hochwertiges Polypropylen****Art.-Nr.:** 332973**EAN:** 4047526332976**Hersteller-Nr.:** 332973**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	0,600 kg
Preis (netto)	17,12 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	30
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (mm)	125
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,6
Farbe Laufbelag	grau
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	70
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	175
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	70
Farbe	spurlos, grau

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	60
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	hochwertiges Polypropylen
Farbe Radkörper	schwarz
Belaghärte	80 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	VPP
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-VPP 100G-SG
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein