

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle BH-ALEV 200K-SG-FS, Ø 200 mm, max. 500 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 907430

EAN: 4047526324292

Hersteller-Nr.: 907430

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	3,700 kg
Preis (netto)	138,88 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

Rad: Serie ALEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Gesamthöhe (mm)	245
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	3,7
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	65 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	500
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1250
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	500
Farbe	spurlos, grau
Fußschutz	Stahl

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte

dazugehörige Radserie	ALEV
dazugehörige Gehäuseserie	BH
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	BH-ALEV 200K-SG-FS
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein