

**PRODUKT-DATENBLATT****Rad ALTH 125/15K-CO, Ø 125 mm, B 40 mm, Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 869040**EAN:** 4047526279059**Hersteller-Nr.:** 869040**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,600 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>59,31 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung****Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
  
- Aluminium-Druckguss
  
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

**Varianteneigenschaften**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Produkttyp                    | <b>Rad</b>                      |
| Raddurchmesser (mm)           | <b>125</b>                      |
| Radbreite (mm)                | <b>40</b>                       |
| Achsl Lochdurchmesser (mm)    | <b>15</b>                       |
| Nabenlänge (mm)               | <b>45</b>                       |
| Gewicht (kg)                  | <b>0,6</b>                      |
| Farbe Laufbelag               | <b>gelb</b>                     |
| antistatisch                  | <b>nein</b>                     |
| ESD                           | <b>nein</b>                     |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>550</b>                      |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>1375</b>                     |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>550</b>                      |
| Sonstige Radvarianten         | <b>stark ballige Lauffläche</b> |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| eClass 9.1                         | <b>23-37-01-02</b>         |
| Lagerart                           | <b>Kugellager</b>          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                 |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>70</b>                  |
| Laufbelag                          | <b>Polyurethan</b>         |
| Material Radkörper                 | <b>Aluminium-Druckguss</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>silbergrau</b>          |
| Belaghärte                         | <b>92 Shore A</b>          |
| spurlos                            | <b>ja</b>                  |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                |
| reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)  | <b>40</b>                  |
| technical_name                     | <b>ALTH 125/15K-CO</b>     |
| kontaktverfärbungsfrei             | <b>ja</b>                  |
| elektrisch leitfähig               | <b>nein</b>                |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| ESD                          | nein |
| Laufbelag hydrolysebeständig | nein |