

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-POEV 125XKA-SG-FA, Ø 125 mm, max. 250 kg, hochwertiges Polyamid 6

**Art.-Nr.:** 945677

**Hersteller-Nr.:** 945677

**EAN:** 4047526416195

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,900 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>56,97 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

| Varianteneigenschaften             |                |
|------------------------------------|----------------|
| Raddurchmesser (mm)                | 125            |
| Radbreite (mm)                     | 40             |
| Lagerart                           | Kugellager (C) |
| Gesamthöhe (mm)                    | 150            |
| Plattenmaße (mm)                   | 100 x 85       |
| Schraublochentfernung (mm)         | 80 x 60        |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 9              |
| Gewicht (kg)                       | 0,9            |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -20            |
| Farbe Laufbelag                    | grau           |
| spurlos                            | ja             |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | 250            |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | 625            |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | 250            |
| Farbe                              | spurlos, grau  |
| Fadenschutz                        | Stahlblech     |

| Technische Eigenschaften           |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle               |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 80                      |
| Laufbelag                          | Gummi                   |
| Material Radkörper                 | hochwertiges Polyamid 6 |
| Farbe Radkörper                    | schwarz                 |
| Belaghärte                         | 65 Shore A              |
| antistatisch                       | nein                    |
| korrosionsbeständig                | nein                    |
| hitzebeständig                     | nein                    |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| autoklaventauglich          | nein                                           |
| Befestigungsart             | Anschraubplatte                                |
| dazugehörige Radserie       | POEV                                           |
| dazugehörige Gehäuseserie   | B                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | Stahlblech                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| technical_name              | B-POEV 125XKA-SG-FA                            |
| Material Gehäuse            | Stahlblech                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| kontaktverfärbungsfrei      | ja                                             |
| elektrisch leitfähig        | nein                                           |
| ESD                         | nein                                           |