

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-PO 150G-ELS-FS, Ø 150 mm, max. 400 kg, hochwertiges Polyamid 6

**Art.-Nr.:** 939664

**EAN:** 4047526360368

**Hersteller-Nr.:** 939664

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,800 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>90,76 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe grau, spurlos
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?

**Varianteneigenschaften**

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Raddurchmesser (mm)                | 150                                                   |
| Radbreite (mm)                     | 50                                                    |
| Lagerart                           | Gleitlager                                            |
| Gesamthöhe (mm)                    | 190                                                   |
| Plattenmaße (mm)                   | 140 x 110                                             |
| Schraublochentfernung (mm)         | 105 x 75–80                                           |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 11                                                    |
| Gewicht (kg)                       | 1,8                                                   |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -25                                                   |
| Farbe Laufbelag                    | grau                                                  |
| Farbe Radkörper                    | grau                                                  |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | 400                                                   |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | 1000                                                  |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | 400                                                   |
| Leitfähigkeit                      | elektrisch leitfähig, spurlos (? 10 <sup>4</sup> Ohm) |
| Fußschutz                          | Stahl                                                 |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle               |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 80                      |
| Laufbelag                          | Kunststoff              |
| Material Radkörper                 | hochwertiges Polyamid 6 |
| Belaghärte                         | 70 Shore D              |
| spurlos                            | ja                      |
| antistatisch                       | nein                    |
| korrosionsbeständig                | nein                    |
| hitzebeständig                     | nein                    |
| autoklaventauglich                 | nein                    |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte         |
| dazugehörige Radserie              | PO                      |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| dazugehörige Gehäuseserie   | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-PO 150G-ELS-FS</b>                               |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig        | <b>ja</b>                                             |
| ESD                         | <b>ja</b>                                             |