

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-ALST 150K, Ø 150 mm, max. 400 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 755946

EAN: 4047526075231

Hersteller-Nr.: 755946

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	1,800 kg
Preis (netto)	89,59 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie ALST

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	50
Gesamthöhe (mm)	190
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	1,8
Farbe Laufbelag	grün
antistatisch	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	400
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	400

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	ALST
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech

Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-ALST 150K
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein