

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-VPP 150G-FA, Ø 150 mm, max. 135 kg, hochwertiges Polypropylen

Art.-Nr.: 736961

EAN: 4047526001841

Hersteller-Nr.: 736961

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	1,300 kg
Preis (netto)	35,99 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	40
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (mm)	190
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	1,3
Farbe Laufbelag	schwarz
spurlos	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	135
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	340
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	135
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	60
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	hochwertiges Polypropylen
Farbe Radkörper	schwarz
Belaghärte	80 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	VPP
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-VPP 150G-FA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein