

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALBS 160/20K-CO, Ø 160 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 763406

EAN: 4047526252793

Hersteller-Nr.: 763406

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	1,000 kg
Preis (netto)	92,21 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften	
Raddurchmesser (mm)	160
Radbreite (mm)	50
Achslochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1
Standard-Tragfähigkeit (kg)	580
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1450
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	580
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	400
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	290
Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg)	230
Sonstige Radvarianten	stark ballige Lauffläche

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	blau
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein

kontaktverfärbungsfrei	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	ja
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALBS 160/20K-CO