

PRODUKT-DATENBLATT

Bandage BB 645x250/500, Ø 645 mm, B 250 mm, Stahlband

Art.-Nr.: 755748

Hersteller-Nr.: 755748

EAN: 4047526116842

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	82,500 kg
Preis (netto)	3.302,73 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	645
Radbreite (mm)	250
Gewicht (kg)	82,5
Standard-Tragfähigkeit (kg)	12000
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	30000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	12000
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	10800
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	7000
Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg)	3600
Außen-Ø (mm)	645
Innen-Ø (mm)	500

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bandage
eClass 9.1	23-37-04-01
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-30
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Stahlband
Farbe Laufbelag	braun
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	BB 645x250/500
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein

ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	ja