

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-TPA 102G, Ø 100 mm, max. 110 kg, hochwertiges Polypropylen

Art.-Nr.: 605568

EAN: 4047526605568

Hersteller-Nr.: 605568

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,500 kg
Preis (netto)	15,58 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	32
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (mm)	125
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,5
Farbe Radkörper	silbergrau
Standard-Tragfähigkeit (kg)	110
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	275
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	110

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	60
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	hochwertiges Polypropylen
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	85 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte

dazugehörige Radserie	TPA
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-TPA 102G
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein