

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-PO 80XR-FA, Ø 80 mm, max. 220 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 749070

EAN: 4047526001148

Hersteller-Nr.: 749070

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	0,400 kg
Preis (netto)	25,81 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	80
---------------------	-----------

Radbreite (mm)	32
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (mm)	102
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,4
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Farbe Laufbelag	natur-weiß
Farbe Radkörper	natur-weiß
Standard-Tragfähigkeit (kg)	220
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	550
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	220
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Kunststoff
Material Radkörper	hochwertiges Polyamid 6
Belaghärte	70 Shore D
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	PO
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech

Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-PO 80XR-FA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein