PRODUKT-DATENBLATT

# Bockrolle BH-ALST 125K-1-FS, Ø 125 mm, max. 370 kg, Aluminium-Druckguss

**Art.-Nr.:** 913466
**EAN:** 4047526379834
**Hersteller-Nr.:** 913466
**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

## Auf einen Blick

| | |
|---|---|
| Gewicht | **1,400 kg** |
| Preis (netto) | **100,97 €** |
| Mindestbestellmenge | **1** |

## Produktbeschreibung

**Gehäuse:** Serie BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

**Rad:** Serie ALST

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

## Varianteneigenschaften

| | |
|---|---|
| Raddurchmesser (mm) | **125** |
| Radbreite (mm) | **40** |
| Gesamthöhe (mm) | **165** |
| Plattenmaße (mm) | **100 x 85** |
| Schraublochentfernung (mm) | **80 x 60** |
| Schraublochdurchmesser (mm) | **9** |
| Gewicht (kg) | **1,4** |
| Farbe Laufbelag | **grün** |
| antistatisch | **nein** |
| Standard-Tragfähigkeit (kg) | **370** |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | **925** |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | **370** |
| Fußschutz | **Stahl** |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | **Bockrolle** |
| eClass 9.1 | **23-37-02-02** |
| Lagerart | **Kugellager** |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | **-20** |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | **70** |
| Laufbelag | **Polyurethan** |
| Material Radkörper | **Aluminium-Druckguss** |
| Farbe Radkörper | **silbergrau** |
| Belaghärte | **75 Shore A** |
| spurlos | **ja** |
| korrosionsbeständig | **nein** |
| hitzebeständig | **nein** |
| autoklaventauglich | **nein** |
| Befestigungsart | **Anschraubplatte** |
| dazugehörige Radserie | **ALST** |

| | |
|---|---|
| dazugehörige Gehäuseserie | **BH** |
| Referenz Material Gehäuse | **Stahlblech** |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | **galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei** |
| technical_name | **BH-ALST 125K-1-FS** |
| Material Gehäuse | **Stahlblech** |
| Oberfläche Gehäuse | **galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei** |
| kontaktverfärbungsfrei | **ja** |
| elektrisch leitfähig | **nein** |
| ESD | **nein** |
| Laufbelag hydrolysebeständig | **nein** |