

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-POTH 125G-FS, Ø 125 mm, max. 250 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 938885

EAN: 4047526398637

Hersteller-Nr.: 938885

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	1,000 kg
Preis (netto)	58,97 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POTH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	125
Radbreite (mm)	40
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (mm)	150
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	1
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Standard-Tragfähigkeit (kg)	250
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	625
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	250
Fußschutz	Stahl

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	hochwertiges Polyamid 6
Farbe Laufbelag	dunkelgrau
Farbe Radkörper	natur-weiß
Belaghärte	94 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	POTH
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-POTH 125G-FS
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein