

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-ALSI 100HKA, Ø 100 mm, max. 100 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 759136

EAN: 4047526118495

Hersteller-Nr.: 759136

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	0,800 kg
Preis (netto)	64,35 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie ALSI

- Laufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe schwarz, **spurlos**
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten

Varianteneigenschaften

Lagerart

Kugellager

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Raddurchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	40
Gesamthöhe (mm)	125
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,8
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	250
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	schwarz
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	nein
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	ja
autoklaventauglich	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	100
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	100
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	ALSI
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech

Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-ALSI 100HKA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein