

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALTH 151/15K, Ø 150 mm, B 40 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 752747

EAN: 4047526111434

Hersteller-Nr.: 752747

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,700 kg
Preis (netto)	60,51 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	40
Achsl Lochdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	0,7
Farbe Laufbelag	gelb
antistatisch	nein
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	400
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	400
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	320
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	200

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALTH 151/15K
kontaktverfärbungsfrei	ja

elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein