

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-PO 150K-FA, Ø 150 mm, max. 400 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 12542

EAN: 4047526069339

Hersteller-Nr.: 12542

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	1,700 kg
Preis (netto)	63,12 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	150
---------------------	-----

Radbreite (mm)	50
Lagerart	Kugellager
Gesamthöhe (mm)	190
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	1,7
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Farbe Laufbelag	natur-weiß
Farbe Radkörper	natur-weiß
Standard-Tragfähigkeit (kg)	400
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	400
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Kunststoff
Material Radkörper	hochwertiges Polyamid 6
Belaghärte	70 Shore D
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschrubplatte
dazugehörige Radserie	PO
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech

Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-PO 150K-FA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein