

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-POTHS 160R, Ø 160 mm, max. 400 kg, hochwertiges Polyamid 6

**Art.-Nr.:** 936195

**EAN:** 4047526385514

**Hersteller-Nr.:** 936195

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,500 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>78,00 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie POTHS

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 80 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Varianteneigenschaften**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Raddurchmesser (mm)                | <b>160</b>         |
| Radbreite (mm)                     | <b>45</b>          |
| Lagerart                           | <b>Rollenlager</b> |
| Gesamthöhe (mm)                    | <b>195</b>         |
| Plattenmaße (mm)                   | <b>140 x 110</b>   |
| Schraublochentfernung (mm)         | <b>105 x 75–80</b> |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | <b>11</b>          |
| Gewicht (kg)                       | <b>1,5</b>         |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-25</b>         |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | <b>400</b>         |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | <b>1000</b>        |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | <b>400</b>         |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>                                      |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>                                    |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>70</b>                                             |
| Material Radkörper                 | <b>hochwertiges Polyamid 6</b>                        |
| Farbe Laufbelag                    | <b>blau</b>                                           |
| Farbe Radkörper                    | <b>natur-weiß</b>                                     |
| Belaghärte                         | <b>80 Shore A</b>                                     |
| spurlos                            | <b>ja</b>                                             |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                                           |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                                           |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                                           |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                                           |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie              | <b>POTHS</b>                                          |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse          | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse        | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| technical_name               | <b>B-POTHS 160R</b>                                   |
| Material Gehäuse             | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse           | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig         | <b>nein</b>                                           |
| ESD                          | <b>nein</b>                                           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b>                                           |