

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-VPP 140R-SG-FA, Ø 140 mm, max. 115 kg, hochwertiges Polypropylen

Art.-Nr.: 697383

EAN: 4047526697389

Hersteller-Nr.: 697383

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	1,200 kg
Preis (netto)	41,62 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	140
Radbreite (mm)	37,5
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (mm)	170
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	1,2
Farbe Laufbelag	grau
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	115
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	290
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	115
Farbe	spurlos, grau
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	60
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	hochwertiges Polypropylen
Farbe Radkörper	schwarz
Belaghärte	80 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	VPP

dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-VPP 140R-SG-FA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein