

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-V 125R-SG-FA, Ø 125 mm, max. 100 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 13094

EAN: 4047526013097

Hersteller-Nr.: 13094

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	1,200 kg
Preis (netto)	36,01 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie V

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	125
Radbreite (mm)	37,5
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (mm)	150
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	1,2
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Farbe Laufbelag	grau
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	100
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	100
Farbe	spurlos, grau
Fadenschutz	Stahlblech

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Stahlblech
Belaghärte	80 Shore A
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	V
dazugehörige Gehäuseserie	B

Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-V 125R-SG-FA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein