

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-GST 200K-TMR, Ø 200 mm, max. 600 kg, robuster Grauguss

**Art.-Nr.:** 842755

**EAN:** 4047526123093

**Hersteller-Nr.:** 842755

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>5,300 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>343,81 €</b> |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie GST

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: robuster Grauguss, lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Betätigungsweg: ca. 10–12 mm

- Betätigungswinkel: ca. 13°–15°
- Betätigungskraft: < 250 N
- Bremskraft: > 500 N
- Artikel-Nr. muss durch die Endung L bzw. R für linke oder rechte Ausführung ergänzt werden.

### Varianteneigenschaften

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Gewicht (kg) | 5,3                              |
| Feststeller  | Totmannbremse, rechte Ausführung |

### Technische Eigenschaften

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle         |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02       |
| Raddurchmesser (mm)                | 200               |
| Radbreite (mm)                     | 50                |
| Lagerart                           | Kugellager        |
| Gesamthöhe (mm)                    | 235               |
| Plattenmaße (mm)                   | 140 x 110         |
| Schraublochentfernung (mm)         | 105 x 75–80       |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 11                |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -20               |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 70                |
| Laufbelag                          | Polyurethan       |
| Material Radkörper                 | robuster Grauguss |
| Farbe Laufbelag                    | grün              |
| Farbe Radkörper                    | silber            |
| Belaghärte                         | 75 Shore A        |
| spurlos                            | ja                |
| antistatisch                       | nein              |
| korrosionsbeständig                | nein              |
| hitzebeständig                     | nein              |
| autoklaventauglich                 | nein              |

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>600</b>                                            |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>1500</b>                                           |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>600</b>                                            |
| Befestigungsart               | <b>Anschraubplatte</b>                                |
| dazugehörige Radserie         | <b>GST</b>                                            |
| dazugehörige Gehäuseserie     | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse     | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse   | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name                | <b>B-GST 200K-TMR</b>                                 |
| Material Gehäuse              | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse            | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei        | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig          | <b>nein</b>                                           |
| ESD                           | <b>nein</b>                                           |
| Laufbelag hydrolysebeständig  | <b>nein</b>                                           |