

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-ALEV 125K-SG, Ø 125 mm, max. 250 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 325266

EAN: 4047526325268

Hersteller-Nr.: 325266

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG


**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,000 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>47,68 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad: Serie ALEV**

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Varianteneigenschaften**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Raddurchmesser (mm)           | 125           |
| Radbreite (mm)                | 40            |
| Gesamthöhe (mm)               | 150           |
| Plattenmaße (mm)              | 100 x 85      |
| Schraublochentfernung (mm)    | 80 x 60       |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | 9             |
| Gewicht (kg)                  | 1             |
| Farbe Laufbelag               | grau          |
| Belaghärte                    | 65 Shore A    |
| spurlos                       | ja            |
| antistatisch                  | nein          |
| elektrisch leitfähig          | ja            |
| ESD                           | ja            |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | 250           |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | 625           |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | 250           |
| Farbe                         | spurlos, grau |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle           |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02         |
| Lagerart                           | Kugellager          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -20                 |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 80                  |
| Laufbelag                          | Gummi               |
| Material Radkörper                 | Aluminium-Druckguss |
| Farbe Radkörper                    | silbergrau          |
| korrosionsbeständig                | nein                |
| hitzebeständig                     | nein                |
| autoklaventauglich                 | nein                |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte     |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| dazugehörige Radserie       | <b>ALEV</b>                                           |
| dazugehörige Gehäuseserie   | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-ALEV 125K-SG</b>                                 |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |