

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-POEV 160KA-SG-FA, Ø 160 mm, max. 400 kg, hochwertiges Polyamid 6

**Art.-Nr.:** 310474

**Hersteller-Nr.:** 310474

**EAN:** 4047526310479

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,700 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>74,44 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

| Varianteneigenschaften             |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Raddurchmesser (mm)                | 160             |
| Radbreite (mm)                     | 50              |
| Lagerart                           | Kugellager (CC) |
| Gesamthöhe (mm)                    | 195             |
| Plattenmaße (mm)                   | 140 x 110       |
| Schraublochentfernung (mm)         | 105 x 75–80     |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 11              |
| Gewicht (kg)                       | 1,7             |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -20             |
| Farbe Laufbelag                    | grau            |
| spurlos                            | ja              |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | 400             |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | 1000            |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | 400             |
| Farbe                              | spurlos, grau   |
| Fadenschutz                        | Stahlblech      |

| Technische Eigenschaften           |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle               |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 80                      |
| Laufbelag                          | Gummi                   |
| Material Radkörper                 | hochwertiges Polyamid 6 |
| Farbe Radkörper                    | schwarz                 |
| Belaghärte                         | 65 Shore A              |
| antistatisch                       | nein                    |
| korrosionsbeständig                | nein                    |
| hitzebeständig                     | nein                    |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| autoklaventauglich          | nein                                           |
| Befestigungsart             | Anschraubplatte                                |
| dazugehörige Radserie       | POEV                                           |
| dazugehörige Gehäuseserie   | B                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | Stahlblech                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| technical_name              | B-POEV 160KA-SG-FA                             |
| Material Gehäuse            | Stahlblech                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei |
| kontaktverfärbungsfrei      | ja                                             |
| elektrisch leitfähig        | nein                                           |
| ESD                         | nein                                           |