

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALEV 161/15K-EL, Ø 160 mm, B 40 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 365601

EAN: 4047526365608

Hersteller-Nr.: 365601

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,800 kg
Preis (netto)	51,39 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?

Varianteneigenschaften	
Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	160
Radbreite (mm)	40
Achslotchdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	0,8
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Farbe Laufbelag	schwarz
Belaghärte	71 Shore A
spurlos	nein
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	ja
ESD	ja
kontaktverfärbungsfrei	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	300
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	750
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	300
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	240
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	150
Leitfähigkeit	elektrisch leitfähig (? 10 ⁴ Ohm)

Technische Eigenschaften	
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein

autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	60
technical_name	ALEV 161/15K-EL
kontaktverfärbungsfrei	nein
elektrisch leitfähig	ja
ESD	ja