

PRODUKT-DATENBLATT**Rad ALTH 125/15K-AS, Ø 125 mm, B 40 mm, Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 563114**EAN:** 4047526563110**Hersteller-Nr.:** 563114**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	0,600 kg
Preis (netto)	63,97 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?

Varianteneigenschaften	
Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	125
Radbreite (mm)	40
Achsl Lochdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	45
Gewicht (kg)	0,6
Farbe Laufbelag	grau
antistatisch	ja
ESD	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	550
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1375
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	550
Leitfähigkeit	antistatisch (? 10 ⁷ Ohm)

Technische Eigenschaften	
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALTH 125/15K-AS
kontaktverfärbungsfrei	ja

elektrisch leitfähig	nein
ESD	ja
Laufbelag hydrolysebeständig	nein