

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-RD 140R-VLI, Ø 140 mm, max. 175 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 276980

Hersteller-Nr.: 276980

EAN: 4047526276980

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	1,400 kg
Preis (netto)	53,15 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grau
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	140
Radbreite (mm)	37,5
Lagerart	Rollenlager
Gesamthöhe (mm)	170
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	1,4
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	56 Shore A
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	175
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	440
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	175
Farbe	spurloser Mehrkomponentenreifen

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Stahlblech
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	RD
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech

Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-RD 140R-VLI
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein