

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALTPU 125/15XK-ELS, Ø 125 mm, B 32 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 902866

EAN: 4047526316372

Hersteller-Nr.: 902866

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,500 kg
Preis (netto)	58,39 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Rad:

- hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A
- geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +134 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C, bei reduzierter Geschwindigkeit
- **autoklaventauglich**
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	125
---------------------	------------

Gewicht (kg)	0,5
Standard-Tragfähigkeit (kg)	120
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	300
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	120

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Radbreite (mm)	32
Achslotchdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	32
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	134
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	dunkelgrau
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	ja
ESD	ja
kontaktverfärbungsfrei	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	ja
Laufbelag hydrolysebeständig	nein
autoklaventauglich	ja
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	35
Leitfähigkeit	elektrisch leitfähig, spurlos (? 10⁴ Ohm)
technical_name	ALTPU 125/15XK-ELS