

PRODUKT-DATENBLATT**Rad ALEV 200/20K-SG-AS, Ø 200 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 911573**EAN:** 4047526347307**Hersteller-Nr.:** 911573**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	1,600 kg
Preis (netto)	88,48 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Reifen:**

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?

Varianteneigenschaften	
Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Achslotchdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1,6
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	65 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	ja
kontaktverfärbungsfrei	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	450
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1125
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	450
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	360
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	220
Farbe	spurlos, grau
Leitfähigkeit	antistatisch (? 10 ⁷ Ohm)

Technische Eigenschaften	
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein

hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	60
technical_name	ALEV 200/20K-SG-AS
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	ja