

PRODUKT-DATENBLATT

Frontrad für Flurförderzeuge ALST 200x50/20-54K, Ø 200 mm, max. 700 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 760723**Hersteller-Nr.:** 760723**EAN:** 4047526119195**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	1,700 kg
Preis (netto)	113,22 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

- Aluminium-Druckguss

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Frontrad für Flurförderzeuge
Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Achsl Lochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Einspannlänge (mm)	54
Gewicht (kg)	1,7
Farbe Laufbelag	grün
antistatisch	nein
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	700
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1750
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	700
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	490
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	300

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein

autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALST 200x50/20-54K
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein