

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-POEV 100R-SB, Ø 100 mm, max. 200 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 313346

EAN: 4047526313340

Hersteller-Nr.: 313346

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG


**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,600 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>29,12 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad: Serie POEV**

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Varianteneigenschaften**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Raddurchmesser (mm)                | <b>100</b>           |
| Radbreite (mm)                     | <b>32</b>            |
| Lagerart                           | <b>Rollenlager</b>   |
| Gesamthöhe (mm)                    | <b>125</b>           |
| Plattenmaße (mm)                   | <b>100 x 85</b>      |
| Schraublochentfernung (mm)         | <b>80 x 60</b>       |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | <b>9</b>             |
| Gewicht (kg)                       | <b>0,6</b>           |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-25</b>           |
| Farbe Laufbelag                    | <b>blau</b>          |
| spurlos                            | <b>ja</b>            |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | <b>200</b>           |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | <b>500</b>           |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | <b>200</b>           |
| Farbe                              | <b>spurlos, blau</b> |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>               |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>80</b>                      |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>                   |
| Material Radkörper                 | <b>hochwertiges Polyamid 6</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>schwarz</b>                 |
| Belaghärte                         | <b>65 Shore A</b>              |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                    |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                    |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                    |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                    |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>         |
| dazugehörige Radserie              | <b>POEV</b>                    |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>                       |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-POEV 100R-SB</b>                                 |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |