

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-POTHS 100XKA, Ø 100 mm, max. 200 kg, hochwertiges Polyamid 6

Art.-Nr.: 947887

EAN: 4047526418557

Hersteller-Nr.: 947887

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,600 kg
Preis (netto)	46,07 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POTHS

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 80 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Varianteneigenschaften	
Raddurchmesser (mm)	100
Radbreite (mm)	35
Lagerart	Kugellager (C)
Gesamthöhe (mm)	125
Plattenmaße (mm)	100 x 85
Schraublochentfernung (mm)	80 x 60
Schraublochdurchmesser (mm)	9
Gewicht (kg)	0,6
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Standard-Tragfähigkeit (kg)	200
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	500
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	200

Technische Eigenschaften	
Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Material Radkörper	hochwertiges Polyamid 6
Farbe Laufbelag	blau
Farbe Radkörper	natur-weiß
Belaghärte	80 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	POTHS
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech

Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-POTHS 100XKA
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein