PRODUKT-DATENBLATT

# Bandage BB 250x80/170, Ø 250 mm, B 80 mm, Stahlband

**Art.-Nr.:** 755730
**EAN:** 4047526116668
**Hersteller-Nr.:** 755730
**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

| Auf einen Blick | |
|---|---|
| Gewicht | **4,600 kg** |
| Preis (netto) | **185,42 €** |
| Mindestbestellmenge | **1** |

## Produktbeschreibung

**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

## Varianteneigenschaften

| | |
|---|---|
| Raddurchmesser (mm) | **250** |
| Radbreite (mm) | **80** |
| Gewicht (kg) | **4,6** |
| Standard-Tragfähigkeit (kg) | **1800** |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | **4500** |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | **1800** |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg) | **1600** |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg) | **1000** |
| Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg) | **540** |
| Außen-Ø (mm) | **250** |
| Innen-Ø (mm) | **170** |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | **Bandage** |
| eClass 9.1 | **23-37-04-01** |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | **-30** |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | **70** |
| Laufbelag | **Polyurethan** |
| Material Radkörper | **Stahlband** |
| Farbe Laufbelag | **braun** |
| Belaghärte | **92 Shore A** |
| spurlos | **ja** |
| antistatisch | **nein** |
| korrosionsbeständig | **nein** |
| hitzebeständig | **nein** |
| autoklaventauglich | **nein** |
| reduzierte Tragfähigkeit bei (°C) | **40** |
| technical_name | **BB 250x80/170** |
| kontaktverfärbungsfrei | **ja** |
| elektrisch leitfähig | **nein** |

| | |
|---|---|
| ESD | **nein** |
| Laufbelag hydrolysebeständig | **ja** |