

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-ALTH 200K-CO, Ø 200 mm, max. 400 kg, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 879921

EAN: 4047526287849

Hersteller-Nr.: 879921

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG


**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>2,400 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>110,23 €</b> |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad: Serie ALTH**

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe gelb, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

**Varianteneigenschaften**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | 200                      |
| Radbreite (mm)                | 50                       |
| Gesamthöhe (mm)               | 235                      |
| Plattenmaße (mm)              | 140 x 110                |
| Schraublochentfernung (mm)    | 105 x 75–80              |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | 11                       |
| Gewicht (kg)                  | 2,4                      |
| Farbe Laufbelag               | gelb                     |
| antistatisch                  | nein                     |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | 400                      |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | 1000                     |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | 400                      |
| Sonstige Radvarianten         | stark ballige Lauffläche |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle           |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02         |
| Lagerart                           | Kugellager          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -20                 |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 70                  |
| Laufbelag                          | Polyurethan         |
| Material Radkörper                 | Aluminium-Druckguss |
| Farbe Radkörper                    | silbergrau          |
| Belaghärte                         | 92 Shore A          |
| spurlos                            | ja                  |
| korrosionsbeständig                | nein                |
| hitzebeständig                     | nein                |
| autoklaventauglich                 | nein                |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte     |
| dazugehörige Radserie              | ALTH                |
| dazugehörige Gehäuseserie          | B                   |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Material Gehäuse    | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse  | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name               | <b>B-ALTH 200K-CO</b>                                 |
| Material Gehäuse             | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse           | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig         | <b>nein</b>                                           |
| ESD                          | <b>nein</b>                                           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b>                                           |