

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-PATH 160G, Ø 160 mm, max. 400 kg, hochwertiges Polyamid 6

**Art.-Nr.:** 846995

**EAN:** 4047526126285

**Hersteller-Nr.:** 846995

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,300 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>46,36 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Varianteneigenschaften**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Raddurchmesser (mm)                | 160         |
| Radbreite (mm)                     | 40          |
| Lagerart                           | Gleitlager  |
| Gesamthöhe (mm)                    | 195         |
| Plattenmaße (mm)                   | 140 x 110   |
| Schraublochentfernung (mm)         | 105 x 75–80 |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 11          |
| Gewicht (kg)                       | 1,3         |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -25         |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | 400         |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | 1000        |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | 400         |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle               |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 70                      |
| Laufbelag                          | Polyurethan             |
| Material Radkörper                 | hochwertiges Polyamid 6 |
| Farbe Laufbelag                    | dunkelgrau              |
| Farbe Radkörper                    | silbergrau              |
| Belaghärte                         | 94 Shore A              |
| spurlos                            | ja                      |
| antistatisch                       | nein                    |
| korrosionsbeständig                | nein                    |
| hitzebeständig                     | nein                    |
| autoklaventauglich                 | nein                    |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte         |
| dazugehörige Radserie              | PATH                    |
| dazugehörige Gehäuseserie          | B                       |
| Referenz Material Gehäuse          | Stahlblech              |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Oberfläche Gehäuse  | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name               | <b>B-PATH 160G</b>                                    |
| Material Gehäuse             | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse           | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig         | <b>nein</b>                                           |
| ESD                          | <b>nein</b>                                           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b>                                           |