

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-PO 125R-FA, Ø 125 mm, max. 250 kg, hochwertiges Polyamid 6

**Art.-Nr.:** 351403

**EAN:** 4047526351403

**Hersteller-Nr.:** 351403

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,800 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>34,05 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Varianteneigenschaften**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Raddurchmesser (mm) | <b>125</b> |
|---------------------|------------|

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Radbreite (mm)                     | <b>40</b>          |
| Lagerart                           | <b>Rollenlager</b> |
| Gesamthöhe (mm)                    | <b>150</b>         |
| Plattenmaße (mm)                   | <b>100 x 85</b>    |
| Schraublochentfernung (mm)         | <b>80 x 60</b>     |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | <b>9</b>           |
| Gewicht (kg)                       | <b>0,8</b>         |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-25</b>         |
| Farbe Laufbelag                    | <b>natur-weiß</b>  |
| Farbe Radkörper                    | <b>natur-weiß</b>  |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | <b>250</b>         |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | <b>625</b>         |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | <b>250</b>         |
| Fadenschutz                        | <b>Stahlblech</b>  |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>               |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>80</b>                      |
| Laufbelag                          | <b>Kunststoff</b>              |
| Material Radkörper                 | <b>hochwertiges Polyamid 6</b> |
| Belaghärte                         | <b>70 Shore D</b>              |
| spurlos                            | <b>ja</b>                      |
| antistatisch                       | <b>nein</b>                    |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                    |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                    |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                    |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b>         |
| dazugehörige Radserie              | <b>PO</b>                      |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>                       |
| Referenz Material Gehäuse          | <b>Stahlblech</b>              |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-PO 125R-FA</b>                                   |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |