

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-POEV 100R, Ø 100 mm, max. 200 kg, hochwertiges Polyamid 6

**Art.-Nr.:** 478982

**EAN:** 4047526478988

**Hersteller-Nr.:** 478982

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,600 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>26,92 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung**
**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

**Rad:** Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Varianteneigenschaften**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Raddurchmesser (mm)                | 100         |
| Radbreite (mm)                     | 32          |
| Lagerart                           | Rollenlager |
| Gesamthöhe (mm)                    | 125         |
| Plattenmaße (mm)                   | 100 x 85    |
| Schraublochentfernung (mm)         | 80 x 60     |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 9           |
| Gewicht (kg)                       | 0,6         |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -25         |
| Farbe Laufbelag                    | schwarz     |
| spurlos                            | nein        |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | 200         |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | 500         |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | 200         |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle               |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 80                      |
| Laufbelag                          | Gummi                   |
| Material Radkörper                 | hochwertiges Polyamid 6 |
| Farbe Radkörper                    | schwarz                 |
| Belaghärte                         | 65 Shore A              |
| antistatisch                       | nein                    |
| korrosionsbeständig                | nein                    |
| hitzebeständig                     | nein                    |
| autoklaventauglich                 | nein                    |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte         |
| dazugehörige Radserie              | POEV                    |
| dazugehörige Gehäuseserie          | B                       |
| Referenz Material Gehäuse          | Stahlblech              |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-POEV 100R</b>                                    |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>nein</b>                                           |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |