

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALEV 125/15K, Ø 125 mm, B 40 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 263459

Hersteller-Nr.: 263459

EAN: 4047526263454

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	0,600 kg
Preis (netto)	34,35 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	125
Radbreite (mm)	40
Achsl Lochdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	45
Gewicht (kg)	0,6
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Farbe Laufbelag	schwarz
Belaghärte	65 Shore A
spurlos	nein
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	250
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	625
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	250

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	60
technical_name	ALEV 125/15K
kontaktverfärbungsfrei	nein

elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein