

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALB 200/20K, Ø 200 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 911850

EAN: 4047526347413

Hersteller-Nr.: 911850

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	1,400 kg
Preis (netto)	112,27 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	200
Radbreite (mm)	50
Achslochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1,4
Farbe Laufbelag	braun
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	800
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	2000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	800
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	640
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	400
Tragfähigkeit bei 16 km/h (kg)	300

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	92 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40

technical_name	ALB 200/20K
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	ja