

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALEV 160/20K-SG, Ø 160 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 263889

EAN: 4047526263881

Hersteller-Nr.: 263889

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	1,100 kg
Preis (netto)	57,46 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	160
Radbreite (mm)	50
Achslochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1,1
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	65 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	400
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	400
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	320
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	200
Farbe	spurlos, grau

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein

reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	60
technical_name	ALEV 160/20K-SG
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein