

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALST 180/20K, Ø 180 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 752414**EAN:** 4047526104412**Hersteller-Nr.:** 752414**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	1,400 kg
Preis (netto)	90,86 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Varianteneigenschaften	
Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	180
Radbreite (mm)	50
Achsl Lochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	1,4
Farbe Laufbelag	grün
antistatisch	nein
ESD	nein
Standard-Tragfähigkeit (kg)	670
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1675
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	670
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	460
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	260

Technische Eigenschaften	
eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	70
Laufbelag	Polyurethan
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	75 Shore A
spurlos	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein

reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	40
technical_name	ALST 180/20K
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
Laufbelag hydrolysebeständig	nein