

PRODUKT-DATENBLATT**Rad ALEV 161/15K-SG, Ø 160 mm, B 40 mm, Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 250126**EAN:** 4047526250126**Hersteller-Nr.:** 250126**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	0,800 kg
Preis (netto)	48,40 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Reifen:**

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Produkttyp	Rad
Raddurchmesser (mm)	160
Radbreite (mm)	40
Achsl Lochdurchmesser (mm)	15
Nabenlänge (mm)	60
Gewicht (kg)	0,8
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Farbe Laufbelag	grau
Belaghärte	65 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	300
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	750
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	300
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	240
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	150
Farbe	spurlos, grau

Technische Eigenschaften

eClass 9.1	23-37-01-02
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Radkörper	silbergrau
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein

reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	60
technical_name	ALEV 161/15K-SG
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein