

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-POHI 150G, Ø 150 mm, max. 400 kg, hochhitzebeständiger Thermoplast

Art.-Nr.: 754181**Hersteller-Nr.:** 754181**EAN:** 4047526087593**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

Gewicht	1,400 kg
Preis (netto)	79,10 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung**Gehäuse:** Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POHI

- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrau
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten

- Bei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzieren

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	150
Radbreite (mm)	50
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (mm)	190
Plattenmaße (mm)	140 x 110
Schraublochentfernung (mm)	105 x 75–80
Schraublochdurchmesser (mm)	11
Gewicht (kg)	1,4
Standard-Tragfähigkeit (kg)	400
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1000
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	400
Tragfähigkeit bei +70° C (kg)	400

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	250
Laufbelag	Kunststoff
Material Radkörper	hochhitzebeständiger Thermoplast
Farbe Laufbelag	dunkelgrau
Farbe Radkörper	dunkelgrau
Belaghärte	85 Shore D
spurlos	ja
antistatisch	nein
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	ja
autoklaventauglich	nein

Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	POHI
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-POHI 150G
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein