

PRODUKT-DATENBLATT

Rad ALES 250/20K-SG, Ø 250 mm, B 50 mm, Aluminium-Druckguss

Art.-Nr.: 919610

EAN: 4047526380670

Hersteller-Nr.: 919610

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



Auf einen Blick

Gewicht	2,300 kg
Preis (netto)	165,40 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung

Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle SoftMotion", Härte 55 Shore A
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	250
Gewicht (kg)	2,3
Standard-Tragfähigkeit (kg)	440
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	1100
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	440
Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)	440
Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)	370

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Rad
eClass 9.1	23-37-01-02
Radbreite (mm)	50
Achsl Lochdurchmesser (mm)	20
Nabenlänge (mm)	60
Lagerart	Kugellager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-20
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	80
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Aluminium-Druckguss
Farbe Laufbelag	grau
Farbe Radkörper	silbergrau
Belaghärte	55 Shore A
spurlos	ja
antistatisch	nein
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein
kontaktverfärbungsfrei	ja
korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)	60

Farbe	spurlos, grau
technical_name	ALES 250/20K-SG