

**PRODUKT-DATENBLATT**

# **Bockrolle B-ALST 100K, Ø 100 mm, max. 250 kg, Aluminium-Druckguss**

**Art.-Nr.:** 579268

**EAN:** 4047526579265

**Hersteller-Nr.:** 579268

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



## **Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,800 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>56,80 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

## **Produktbeschreibung**

### **Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### **Rad: Serie ALST**

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

## **Varianteneigenschaften**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Raddurchmesser (mm)           | 100      |
| Radbreite (mm)                | 40       |
| Gesamthöhe (mm)               | 125      |
| Plattenmaße (mm)              | 100 x 85 |
| Schraublochentfernung (mm)    | 80 x 60  |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | 9        |
| Gewicht (kg)                  | 0,8      |
| Farbe Laufbelag               | grün     |
| antistatisch                  | nein     |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | 250      |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | 625      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | 250      |

| Technische Eigenschaften           |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle           |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02         |
| Lagerart                           | Kugellager          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -20                 |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 70                  |
| Laufbelag                          | Polyurethan         |
| Material Radkörper                 | Aluminium-Druckguss |
| Farbe Radkörper                    | silbergrau          |
| Belaghärte                         | 75 Shore A          |
| spurlos                            | ja                  |
| korrosionsbeständig                | nein                |
| hitzebeständig                     | nein                |
| autoklaventauglich                 | nein                |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte     |
| dazugehörige Radserie              | ALST                |
| dazugehörige Gehäuseserie          | B                   |
| Referenz Material Gehäuse          | Stahlblech          |

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Oberfläche Gehäuse  | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name               | <b>B-ALST 100K</b>                                    |
| Material Gehäuse             | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse           | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig         | <b>nein</b>                                           |
| ESD                          | <b>nein</b>                                           |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b>                                           |