

PRODUKT-DATENBLATT

Bockrolle B-P 261R-SG, Ø 260 mm, max. 150 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 291641

EAN: 4047526291648

Hersteller-Nr.: 291641

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

Auf einen Blick

Gewicht	3,700 kg
Preis (netto)	110,57 €
Mindestbestellmenge	1

Produktbeschreibung
Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie P

- Reifen: Luftreifen, Härte 60 Shore A, Farbe grau, spurlos, 2 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C

- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Varianteneigenschaften

Raddurchmesser (mm)	260
Radbreite (mm)	85
Gesamthöhe (mm)	308
Plattenmaße (mm)	220 x 130
Schraublochentfernung (mm)	190 x 75
Schraublochdurchmesser (mm)	15
Gewicht (kg)	3,7
Farbe Laufbelag	grau
spurlos	ja
Standard-Tragfähigkeit (kg)	150
Tragfähigkeit (statisch) (kg)	150
Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)	150
Profil	Rillenprofil
Farbe	spurlos, grau

Technische Eigenschaften

Produkttyp	Bockrolle
eClass 9.1	23-37-02-02
Lagerart	Rollenlager
Temperaturbeständigkeit min. (° C)	-25
Temperaturbeständigkeit max. (° C)	50
Laufbelag	Gummi
Material Radkörper	Stahlblech
Farbe Radkörper	silber
Belaghärte	60 Shore A
antistatisch	nein

korrosionsbeständig	nein
hitzebeständig	nein
autoklaventauglich	nein
Befestigungsart	Anschraubplatte
dazugehörige Radserie	P
dazugehörige Gehäuseserie	B
Referenz Material Gehäuse	Stahlblech
Referenz Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
technical_name	B-P 261R-SG
Material Gehäuse	Stahlblech
Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
kontaktverfärbungsfrei	ja
elektrisch leitfähig	nein
ESD	nein