

**PRODUKT-DATENBLATT**

# **Bockrolle B-VE 125R-EL-FA, Ø 125 mm, max. 100 kg, Stahlblech**

**Art.-Nr.:** 666313

**Hersteller-Nr.:** 666313

**EAN:** 4047526666316

**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



## **Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,000 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>34,89 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

## **Produktbeschreibung**

### **Gehäuse: Serie B**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### **Rad: Serie VE**

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?

## **Varianteneigenschaften**

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Raddurchmesser (mm)           | <b>125</b>                                                  |
| Radbreite (mm)                | <b>37,5</b>                                                 |
| Gesamthöhe (mm)               | <b>150</b>                                                  |
| Plattenmaße (mm)              | <b>100 x 85</b>                                             |
| Schraublochentfernung (mm)    | <b>80 x 60</b>                                              |
| Schraublochdurchmesser (mm)   | <b>9</b>                                                    |
| Gewicht (kg)                  | <b>1</b>                                                    |
| Farbe Laufbelag               | <b>schwarz</b>                                              |
| spurlos                       | <b>nein</b>                                                 |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>100</b>                                                  |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>250</b>                                                  |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>100</b>                                                  |
| Leitfähigkeit                 | <b>elektrisch leitfähig (<math>\approx 10^4</math> Ohm)</b> |
| Fadenschutz                   | <b>Stahlblech</b>                                           |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Produkttyp                         | <b>Bockrolle</b>       |
| eClass 9.1                         | <b>23-37-02-02</b>     |
| Lagerart                           | <b>Rollenlager</b>     |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-25</b>             |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>80</b>              |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>           |
| Material Radkörper                 | <b>Stahlblech</b>      |
| Belaghärte                         | <b>80 Shore A</b>      |
| antistatisch                       | <b>nein</b>            |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>            |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>            |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>            |
| Befestigungsart                    | <b>Anschraubplatte</b> |
| dazugehörige Radserie              | <b>VE</b>              |
| dazugehörige Gehäuseserie          | <b>B</b>               |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-VE 125R-EL-FA</b>                                |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>nein</b>                                           |
| elektrisch leitfähig        | <b>ja</b>                                             |
| ESD                         | <b>ja</b>                                             |