

**PRODUKT-DATENBLATT****Rad ALST 80/15K, Ø 80 mm, B 30 mm,  
Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 842036**EAN:** 4047526122706**Hersteller-Nr.:** 842036**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>0,300 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>41,17 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung****Laufbelag:**

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

**Varianteneigenschaften**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Produkttyp                    | <b>Rad</b>  |
| Raddurchmesser (mm)           | <b>80</b>   |
| Radbreite (mm)                | <b>30</b>   |
| Achsl Lochdurchmesser (mm)    | <b>15</b>   |
| Nabenlänge (mm)               | <b>35</b>   |
| Gewicht (kg)                  | <b>0,3</b>  |
| Farbe Laufbelag               | <b>grün</b> |
| antistatisch                  | <b>nein</b> |
| ESD                           | <b>nein</b> |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)   | <b>200</b>  |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg) | <b>500</b>  |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | <b>200</b>  |

**Technische Eigenschaften**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| eClass 9.1                         | <b>23-37-01-02</b>         |
| Lagerart                           | <b>Kugellager</b>          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                 |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>70</b>                  |
| Laufbelag                          | <b>Polyurethan</b>         |
| Material Radkörper                 | <b>Aluminium-Druckguss</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>silbergrau</b>          |
| Belaghärte                         | <b>75 Shore A</b>          |
| spurlos                            | <b>ja</b>                  |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                |
| reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)  | <b>40</b>                  |
| technical_name                     | <b>ALST 80/15K</b>         |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| kontaktverfärbungsfrei       | <b>ja</b>   |
| elektrisch leitfähig         | <b>nein</b> |
| ESD                          | <b>nein</b> |
| Laufbelag hydrolysebeständig | <b>nein</b> |