

**PRODUKT-DATENBLATT**

# Bockrolle B-RD 100R-VLI-FA-FS, Ø 100 mm, max. 100 kg, Stahlblech

Art.-Nr.: 938352

EAN: 4047526393083

Hersteller-Nr.: 938352

Hersteller: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG



## Auf einen Blick

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Gewicht             | 1,000 kg |
| Preis (netto)       | 65,02 €  |
| Mindestbestellmenge | 1        |

## Produktbeschreibung

### Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Rad: Serie RD

- Reifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grau
- Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

## Varianteneigenschaften

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Raddurchmesser (mm)                | 100                             |
| Radbreite (mm)                     | 30                              |
| Lagerart                           | Rollenlager                     |
| Gesamthöhe (mm)                    | 125                             |
| Plattenmaße (mm)                   | 100 x 85                        |
| Schraublochentfernung (mm)         | 80 x 60                         |
| Schraublochdurchmesser (mm)        | 9                               |
| Gewicht (kg)                       | 1                               |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | -25                             |
| Farbe Laufbelag                    | grau                            |
| Belaghärte                         | 56 Shore A                      |
| spurlos                            | ja                              |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | 100                             |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | 250                             |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | 100                             |
| Farbe                              | spurloser Mehrkomponentenreifen |
| Fußschutz                          | Stahl                           |
| Fadenschutz                        | Stahlblech                      |

## Technische Eigenschaften

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Produkttyp                         | Bockrolle       |
| eClass 9.1                         | 23-37-02-02     |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | 80              |
| Laufbelag                          | Gummi           |
| Material Radkörper                 | Stahlblech      |
| antistatisch                       | nein            |
| korrosionsbeständig                | nein            |
| hitzebeständig                     | nein            |
| autoklaventauglich                 | nein            |
| Befestigungsart                    | Anschraubplatte |
| dazugehörige Radserie              | RD              |

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| dazugehörige Gehäuseserie   | <b>B</b>                                              |
| Referenz Material Gehäuse   | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Referenz Oberfläche Gehäuse | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| technical_name              | <b>B-RD 100R-VLI-FA-FS</b>                            |
| Material Gehäuse            | <b>Stahlblech</b>                                     |
| Oberfläche Gehäuse          | <b>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</b> |
| kontaktverfärbungsfrei      | <b>ja</b>                                             |
| elektrisch leitfähig        | <b>nein</b>                                           |
| ESD                         | <b>nein</b>                                           |