

**PRODUKT-DATENBLATT****Rad ALEV 160/25K, Ø 160 mm, B 50 mm,  
Aluminium-Druckguss****Art.-Nr.:** 345785**EAN:** 4047526345785**Hersteller-Nr.:** 345785**Hersteller:** Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG**Auf einen Blick**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gewicht             | <b>1,100 kg</b> |
| Preis (netto)       | <b>63,08 €</b>  |
| Mindestbestellmenge | <b>1</b>        |

**Produktbeschreibung****Reifen:**

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert
- Aluminium-Druckguss
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

**Varianteneigenschaften**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Produkttyp                         | <b>Rad</b>        |
| Raddurchmesser (mm)                | <b>160</b>        |
| Radbreite (mm)                     | <b>50</b>         |
| Achslochdurchmesser (mm)           | <b>25</b>         |
| Nabenlänge (mm)                    | <b>60</b>         |
| Gewicht (kg)                       | <b>1,1</b>        |
| Temperaturbeständigkeit max. (° C) | <b>80</b>         |
| Farbe Laufbelag                    | <b>schwarz</b>    |
| Belaghärte                         | <b>65 Shore A</b> |
| spurlos                            | <b>nein</b>       |
| antistatisch                       | <b>nein</b>       |
| elektrisch leitfähig               | <b>nein</b>       |
| ESD                                | <b>nein</b>       |
| kontaktverfärbungsfrei             | <b>nein</b>       |
| Standard-Tragfähigkeit (kg)        | <b>400</b>        |
| Tragfähigkeit (statisch) (kg)      | <b>1000</b>       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg)      | <b>400</b>        |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h (kg)      | <b>320</b>        |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h (kg)     | <b>200</b>        |

### Technische Eigenschaften

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| eClass 9.1                         | <b>23-37-01-02</b>         |
| Lagerart                           | <b>Kugellager</b>          |
| Temperaturbeständigkeit min. (° C) | <b>-20</b>                 |
| Laufbelag                          | <b>Gummi</b>               |
| Material Radkörper                 | <b>Aluminium-Druckguss</b> |
| Farbe Radkörper                    | <b>silbergrau</b>          |
| korrosionsbeständig                | <b>nein</b>                |
| hitzebeständig                     | <b>nein</b>                |
| autoklaventauglich                 | <b>nein</b>                |
| reduzierte Tragfähigkeit bei (°C)  | <b>60</b>                  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| technical_name         | <b>ALEV 160/25K</b> |
| kontaktverfärbungsfrei | <b>nein</b>         |
| elektrisch leitfähig   | <b>nein</b>         |
| ESD                    | <b>nein</b>         |